ОБЗОР УНИТАЗОВ WASHLET

	NEOREST AC/EW	NEOREST AH	WASHLET SG	WASHLET 4732	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0/ WASHLET RU	WASHLET CF
ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ВИДЕ							
ВСТРОЕННЫЙ WASHLET (КРЫШКА-БИДЕ)	●	●					
НАКЛАДНОЙ WASHLET (КРЫШКА-БИДЕ)	● [6]		● [2]	● [4]	● [4]	● [1]	● [7]
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	●	●	●	●	●		●
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (СИДЕНЬЕ)	●	●	●	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
ОМЫВАНИЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ							
РАСХОД ВОДЫ КОМФОРТНЫЙ ДУШ	0,27–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН
РАСХОД ВОДЫ ПРИ МЯГКОМ ОМЫВАНИИ	0,32–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,32–0,43 Л/МИН	0,32–0,43 Л/МИН	0,29–0,58 Л/МИН	0,29–0,58 Л/МИН	0,29–0,58 Л/МИН
РАСХОД ВОДЫ ПЕРЕДНЕЕ ОМЫВАНИЕ	0,29–0,43 Л/МИН	0,27–0,43 Л/МИН	0,29–0,43 Л/МИН	0,29–0,43 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН	0,29–0,6 Л/МИН
ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ	●	●	●				
ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ					0,75 Л	0,75 Л	0,75 Л
ПОДАЧА ТЕПЛОЙ ВОДЫ	ПОСТОЯННО	ПОСТОЯННО	ПОСТОЯННО	ПОСТОЯННО	40 СЕКУНД	40 СЕКУНД	40 СЕКУНД
НАПОР СТРУИ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПЛАВНО	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ	5-ТИ СТУПЕНЧАТЫЙ
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)	35–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (3 СТУПЕНИ)	30–40 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ ДУШ	●	●	●	●	●		●
ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ КОМФОРТНЫЙ ДУШ	●	●	●	●	●	●	●
ИЗМЕНЯЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРУИ	●	●	●	●	●	●	●
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ ЕМКОСТИ С ВОДОЙ					ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 МИН
ОБОГРЕВАЕМОЕ СИДЕНЬЕ							
ТЕМПЕРАТУРА, РЕГУЛИРУЕМАЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ	28–35 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (3 СТУПЕНИ)	28–36 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ (5 СТУПЕНЕЙ)
ДЕЗОДОРАТОР							
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФИЛЬТРАМИ	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФ ЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФ ЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН [8]	НОРМАЛЬНЫЙ 0,09 м³/МИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ 0,16 м³/МИН
СУШКА							
НАСТРАИВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА	35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	40–59 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	35–55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ	35–55 °C (5 СТУПЕНЕЙ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН	35–55 °C (3 СТУПЕНИ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН [8]	35–55 °C (5 СТУПЕНЕЙ), ПРИМ. 0,27 м³/МИН
EWATER+							
ВОДА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ (ЭЛЕКТРОЛИЗ)	●	●	●	●			
ACTILIGHT							
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, УНИЧТОЖАЮЩЕЕ БАКТЕРИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.	● ТОЛЬКО ДЛЯ NEOREST AC						
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СМАЧИВАНИЕ							
ЧАША ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОРОШАЕТСЯ ВОДОЙ, ЗАТРУДНЯЯ ОСЕДАНИЕ ГРЯЗИ	●	●	●	●	●	● [8]	●
CEFIONTECT							
СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	● [5]	●	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]
БЕЗОБОДКОВЫЙ ДИЗАЙН							
ГИГИЕНИЧНАЯ ЧАША УНИТАЗА	● [5]	●	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]
TORNADO FLUSH							
ТРЕХСТРУЙНЫЙ СМЫВ УНИТАЗА	● [5]	●	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]	● [5]
ГИГИЕНА							
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА ФОРСУНКИ	●	●	●	●	●	●	●
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЧИСТКА ФОРСУНКИ	●	●	●	●	●	● [8]	●
ПОДСОЕДИНЕНИЕ И МОЩНОСТЬ							
ТРЕБУЕТСЯ РОЗЕТКА	●	●	●	●	●	●	●
ДАВЛЕНИЕ ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ	1–10 БАРОВ
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1 289–1 527 ВТ	1 284 ВТ	1 289–1 527 ВТ	830–1 275 ВТ	278–323 ВТ	278–323 ВТ	278–323 ВТ
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	220–240 В/50 ГЦ	220–240 В/50 ГЦ	220–240 В/50 ГЦ	220–240 В / 50 ГЦ	220–240 В/50 ГЦ	220–240 В/50 ГЦ	220–240 В/50 ГЦ
ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ	€€€€	€€€€	€€€	€€	€€	€	€

[1] WASHLET EK 2.0 подходит только для унитазов серий MH и NC, WASHLET RU подходит только для унитазов CW822NJ, CW824PJ, CW560B, CW981PB [2] подходит только для керамических чаш SG [4] подходит только для унитазов серий MH и NC [5] только в сочетании с унитазом TOTO
[6] подходит только для керамических чаш NEOREST-AC, NEOREST-EW [7] подходит только для унитазов серии CF [8] только для Washlet EK 2.0